

**500 双柱卧式金属带锯床**


型 号	GB4250	GZ4250/G	GZ4250	GK4250
锯切能力, mm	Φ 500 □ 500×520	Φ 500 □ 500×520	Φ 500 □ 500×520	Φ 500 □ 500×520
锯带尺寸, mm	41×1.3×5600	41×1.3×5600	41×1.3×5600	41×1.3×5600
锯带速度, m/min	32, 54, 68, 80	32, 54, 68, 80	32, 54, 68, 80	32, 54, 68, 80
主电机/总功率, kW	5.5/7.12	5.5/7.87	5.5/7.12	5.5/7.12
重量, kg	4000	4650	4650	4650
机床外形尺寸, mm	2741×2520×1856	2741×2520×1856	2741×2190×1856	2741×2190×1856

- GB4250 型卧式半自动金属带锯床，带有被动式送料辊道。
- GZ4250/G 型卧式自动金属带锯床，采用主动式送料辊道。
- GZ4250 型卧式全自动金属带锯床，采用液压夹钳穿梭送料，PLC 控制，手动/自动操作，一次可完成 1-999 段从送料到成品的全自动工作过程，自动计数，达到锯切段数，自动停机。
- GK4250 型卧式数控金属带锯床，除具有 GZ4250 型的优秀特征外，定尺采用了闭环数字控制系统，定尺长度 5-9999.9mm，并且是在控制面板上进行设定及修正。
- 液压自动张紧带锯条，停机后锯条自动松弛，避免锯条疲劳，延长锯条寿命。
- 特殊附件投影灯，能方便、准确地对准锯口。
- 选用自动排屑装置，可实现自动排屑。